

	FICHE PRODUIT BANDE D'AIDE A L'ORIENTATION : EUROTHERM®	MAJ septembre 2008 1 page Fiche produit n° 43
<p>DESCRIPTION</p> <p><u>BANDE D'AIDE A L'ORIENTATION :</u> EN EUROTHERM® HPX3 est un produit de marquage thermoplastique préformé non rétro réfléchissant, de couleur blanc il est utilisé pour le marquage urbain. Auto nettoyant, il résiste au gel, à la neige, au sel et à l'huile. Ici, en 3 bandes de 3cm de large espacées de 3cm chacune, épaisseur : 3mm, constituent le cheminement vers un dispositif vocale d'orientation.</p> <p>MISE EN ŒUVRE DE LA BANDE EUROTHERM®</p> <p>Comme tout produit thermocollé, HPX3 se pose à l'aide d'un brûleur à gaz, pour une pose simple et rapide. Utiliser un primaire d'accrochage si pose sur béton, pavé ou pierre. Chauffer toute la surface de marquage d'une manière ininterrompue en va et viens jusqu'à ce que la bande se liquéfie. La livraison est systématiquement accompagnée d'une notice de pose dans chaque carton.</p>		<p style="text-align: center;"><u>ORLY TERMINAL SUD juillet 2008</u></p> 
<p>STOCKAGE EUROTHERM®</p> <p>La bande doit être conservée à l'abri, dans un endroit sec entre 5° à 40° C, et utilisé dans un délai d'un an à réception de la marchandise. Le Primaire contient des solvants inflammables : adopter les précautions indiquées dans la fiche de sécurité.</p> <p>STOCKAGE MEDIALINE®</p> <p>Les plaques, tout comme les produits fixateur doivent être conservés à l'abri entre 0 et 30°C dans un endroit sec, bien ventilé, les utiliser dans un délai d'un an à réception de la marchandise.</p>		
<p>PRECAUTIONS D'EMPLOI</p> <p>ECOLOGIQUE, SANS MATIERES NUISIBLES POUR L'ENVIRONNEMENT. Lors de l'emploi de ces produits, il est toujours conseillé de porter des gants. Se rapprocher de la fiche de données de sécurité HPX3 (www.alliance-pm.fr)</p>		