



FICHE PRODUIT

PAVE ROCALIT 10x10

MAJ juin 2008

2 pages

Fiche produit n° 41

DESCRIPTION :

- Pavés réalisés à partir de résine méthacrylique et d'agrégats de roches naturelles calibrés
- Epaisseur de 4 à 8 mm
- Résistants à tous les types de trafic (voitures et poids lourds, piétons...)
- Pose sur tous types de revêtements routiers (béton, asphalte, enrobés...)
- Installation facile et rapide à l'aide d'une colle deux composants
- Grand choix de dimensions, formes et couleurs, possibilité de personnalisation.
- Excellente imitation des pavés traditionnels.
- Coûts de pose réduits.
- n'apporte aucun dommage à la structure de la chaussée.



CONDITIONS GENERALES D'APPLICATION :

Le support sur lequel la colle doit être appliquée, doit être propre et sec.
Il est impératif que la température soit comprise entre 5°C et 40°C, et hygrométrie < 85%.

APPLICATION DE LA COLLE S.P.S : 4 à 6 kilos par m²

Avant de démarrer la pose, il faut se rapprocher de la fiche de données de sécurité de la colle S.P.S. disponible sur notre site www.alliance-pm.fr ou sur simple demande.
La surface doit être propre et sèche. Sur béton jeune (de moins de 28 jours) il est recommandé d'appliquer une couche de primaire.



Possibilité de saupoudrer les joints avec du sable pour leurs donner un aspect vieilli.

APM – ZA des Cochets – Rue du Poitou – 91220 Brétigny sur Orge

Tel : +33 (0)1 60 85 28 80

Fax : +33 (0)1 60 85 28 88

contact@alliance-pm.somaro.fr

www.alliance-pm.fr

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Lors de l'emploi de produit fixateur, il est toujours conseillé de porter des gants.
Se rapprocher de la fiche de données de sécurité disponible sur notre site www.alliance-pm.fr
ou sur simple demande.